



Datenblatt

Druckregler MULTIFIX Gew.mm 19,17 - 1 ST

BG III G 1/2 Zoll 0,5-10bar 6000l/min RIEGLER

Artikelnummer: 4588881017



Beschreibung:

Druckregler MULTIFIX Gew.mm 19,17 BG III G 1/2 Zoll 0,5-10bar 6000l/min RIEGLER ·

vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · Innengewinde · Auf Anfrage auch mit Regelbereich 0,1 bis 3 bar, 0,2 bis 6 bar und 0,5 bis 16 bar, sowie abschließbar erhältlich. · Weitere technische

Eigenschaften A: 68,8mm · C: 99mm · D: 35,1mm · Federhaube: POM-Messing · B: 134,1mm · Dichtmaterial: NBR

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	1/2 ?
DN	15

Durchfluss
 Gewinde G mm
 Mediumtemperatur
 Temperaturbereich
 Durchflusswertmessung
 Gehäuse
 Regelbereich
 Federhaube
 Nennweite
 Umgebungstemperatur
 Eingangsdruck

5700 l/min
 13 mm
 max. +60 °C
 max. +60 °C
 bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
 Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
 0,5 - 10 bar
 POM-Messing
 DN 15 mm
 max. +60 °C
 max. 16, max. 25 (bei Ausführung 25 mm (G 1"))

