



Datenblatt

FS-Garnitur Paris FS-K138/202K - 1 ST

Ku.F9005M D/D f.TS 40-66mm PZ DIN L/R

Artikelnummer: 3000251116



Beschreibung:

FS-Garnitur Paris FS-K138/202K Ku.F9005M D/D f.TS 40-66mm PZ DIN L/R · geprüft nach DIN EN 1906:37-B140U · Kunststoff · in U-Form · mit Stahlkern · fest/drehbar gelagert · wartungsfreie Gleitlager · Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild: Länge 165 mm, Breite 46 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit Gewindeschrauben M5 · für Türstärke 40-66 mm · DIN links / rechts verwendbar · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/D · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm

Produktmerkmale:

Breite	46 mm
Ausführung	FS-Kurzschild-Drückergarnitur
Länge	165 mm
Oberfläche	tiefschwarz Struktur
Befestigungstechnik	Sertos-Verbindung
Drücker-Ø	21 mm
Min. Türstärke	40 mm
Abdeckung	käntig
Schildstärke	9 mm
Drückerlänge	135 mm
Max. Türstärke	65 mm
Drückerbefestigung	Standard-Stift
Ergänzung	Drücker / Drücker
Material	Kunststoff
Anschlagrichtung	DIN links / rechts
Norm	DIN 18273

Lochung
Lagerung
Vierkant
für Türstärke
Entfernung
KS
Verpackungseinheit
Mengeinheit
Versandkennzeichen

PZ
fest-drehbar-gelagert
9 mm
40 - 65 mm
72 mm
Z014
1
ST
paketdienstfähig

