



# Datenblatt

Kolbenkompressor WK 300/600 HL - 1 Stk

400V; Ansaugleistung 625l/min; 300l

Artikelnummer: 15220



## Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren  
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterrehzahl  
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

ab 5,5 kW Motorleistung:

- automatische Stern-Dreieckschützanlage für Wandmontage
- Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 625  
 Liefermenge l/min (bei 7 bar) 470  
 Motorleistung kW 4,0  
 Nennspannung V/H 400/50  
 Verdichterdrehzahl min 860  
 max. Druck bar (ü) 15  
 Behälterinhalt l 300  
 Stufen 2  
 Gewicht kg 240  
 Maße l/b/h in mm 1.350/700/1.360

## Produktmerkmale:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Ansaugleistung l/min          | 625             |
| Liefermenge l/min (bei 7 bar) | 470             |
| Motorleistung kW              | 4,0             |
| Nennspannung V/H              | 400/50          |
| Verdichterdrehzahl min        | 860             |
| max. Druck bar (ü)            | 15              |
| Behälterinhalt l              | 300             |
| Stufen                        | 2               |
| Gewicht kg                    | 240             |
| Maße l/b/h in mm              | 1.350/700/1.360 |