



Datenblatt

Kolbenkompressor WK 100/400 HL - 1 Stk
400V; Ansaugleistung 380l/min; 100l
Artikelnummer: 15200



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

ab 5,5 kW Motorleistung:

- automatische Stern-Dreieckschützenanlage für Wandmontage
- Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 380

Liefermenge l/min (bei 7 bar) 280

Motorleistung kW 2,2

Nennspannung V/H 400/50

Verdichterdrehzahl min 855

max. Druck bar (ü) 15

Behälterinhalt l 100

Stufen 2

Gewicht kg 92

Maße l/b/h in mm 1.080/510/1.120

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min

380

Liefermenge l/min (bei 7 bar)

280

Motorleistung kW

2,2

Nennspannung V/H

400/50

Verdichterdrehzahl min

855

max. Druck bar (ü)

15

Behälterinhalt l

100

Stufen

2

Gewicht kg

92

Maße l/b/h in mm

1.080/510/1.120

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH

Feldbergstraße 37

79822 Titisee-Neustadt

0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44

info@hoggmbh.de

www.hoggmbh.eu