



Datenblatt

GE 10 YSXC Mosa Stromerzeuger - 1 Stk

4,5/9,5 kVA, 230/400 V, Yanmar Dieselmotor

Artikelnummer: CE3F1012



Beschreibung:

Diesel-Aggregat YANMAR 3TNV80F, STAGE5, - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Leistung Dreiphasig 9,5 kVA (7.2 kW) - Leistung Einphasig 4.5 kVA – Wasserkühlung

- Kombinierte Spannungsregelung: Elektronisch AVR + Compound
- Abgerundete Ränder, damit das Regenwasser abfließen kann
- Vollständig zu öffnende Monoblockverkleidung, die Wartungsarbeiten erleichtert
- Das Einbau-Bedienfeld kann mit einem Vorhängeschloss gesichert werden und enthält die Anschlüsse und Bedienelemente der Maschine
- Zentrale Hebeöse
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS (AMF + ATS)
- Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- **Leistung Dreiphasig Stand-by:** 9.5 kVA (7.6 kW) / 400V / 13.7A
- **Leistung Dreiphasig PRP:** 9 kVA (7.2 kW) / 400V / 13A
- **Leistung Einphasig PRP:** 4.5 kVA / 230V / 19.5A
- **Frequenz:** 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

- **Tankinhalt:** 30 lt.
- **Laufzeit (75% der PRP):** 15 h
- **Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA):** 87 dB(A) (62 dB(A) @ 7 m)
- **Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA):** 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7 m)
- **Trockengewicht:** 410 kg
- **Dimensions (LxWxH):** 1460x700x920 mm

Produktmerkmale:

A.C. GENERATOR - 50 Hz

* Leistung Dreiphasig stand-by

* Leistung Dreiphasig PRP

* Leistung Einphasig PRP

Cos ?

Isolationsklasse

*

Motor

Typ

* Höchstleistung netz stand-by

* Höchstleistung netz PRP

Zylinder / Hubraum

Drehzahl

Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt

Laufzeit (75% der PRP)

Schutzart

* Abmessungen LxBxH (mm)

* Gewicht (trocken)

** Gemessener Schallpegelwert LWA (druck LpA)

** Garantierter Schallpegelwert LWA (druck LpA)

*/**

Drehstromgenerator 3-phasig synchron,
selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

9.5 kVA (7.6 kW) / 400V / 13.7 A

9 kVA (7.2 kW) / 400V / 13 A

4.5 kVA / 230V / 19.5A

0.8

H

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

Diesel 4-Takt, Saugmotor, Indirekteinspritzung,
Wasserkühlung

YANMAR 3TNV76

9 kW (12.2 HP)

8.2 kW (11.1 HP)

3 / 1116 cm³

1500 U/min.

1.8 l/h

:

30 l

16.5 h

IP 23

1460x700x920 mm

410 kg

87 dB(A) (62 dB(A) @ 7m)

88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle
hervorstehenden Teile. / ** Betrieb in Räumen unter
Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC