



Datenblatt

Pfahlramme PR 45 S - 1 Stk

Pneumatische Pfahl-u. Pfostenramme 140mm

Artikelnummer: PR002006



Beschreibung:

Die PR 45 S ist speziellen Anwendungen vorbehalten.

Uferböschungen zu befestigen oder tragfähige Kaianlagen zu errichten fallen in den Aufgabenbereich dieser Maschinen.

Das hohe Kolbengewicht macht die Bedienung durch einen Anwender alleine nicht empfehlenswert, dafür kann sich im Gegenzug Handarbeit mit dieser Maschinenkategorie nicht mehr messen.

Diese Freireiter kommen zum Einsatz wenn Hammer und Handramme längst ausgedient haben.

- druckluftbetriebene; freireitende Pfahl- und Pfostenramme
- zum schnellen; ergonomischen Einrammen von Pfosten aller Art
- Handhabung sowohl vertikal als auch horizontal möglich!

Gewicht:	45 kg
Hülsendurchmesser:	143 mm
Pfahldurchmesser:	120 - 140 mm
Arbeitsdruck:	6-7 bar
Luftverbrauch:	1600 l/min
Schlagzahl:	1100/min
Schlagenergie:	ca. 225 Joule pro Schlag bei ca. 7 bar
Anschlüsse:	1 Zoll Klauenkupplung

Ein Rammaufsatz bzw. Führungshülse mit Ø140mm für Pfähle von 120-140mm ist im Lieferumfang enthalten.
Spezialhülsen für größere Durchmesser auf Anfrage

Produktmerkmale:

max. Außen-Ø des Rammgutes	140 mm
Schlagzahl pro min	1100
Luftverbrauch	1600 l/min
Gewicht	45,0 kg