Datenblatt

Maschinenschuh Gr. 3 ALBRECHT - 1 ST

Artikelnummer: 4000832074

Beschreibung:

Maschinenschuh Gr. 3 ALBRECHT · verzinkte Ausführung · geeignet für Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Sägen und weitere Maschinen · Sie geben Maschinen einen sicheren Stand und isolieren Schwingungen in zweifacher Hinsicht. Sie isolieren die durch die maschinenerzeugten Schwingungen gegenüber der Umgebung und sie isolieren Präzisionsmaschinen gegen Schwingungen, die von außen verursacht werden. · So wählen Sie den richtigen Maschinenschuh:Stellen Sie das Gewicht der Maschine fest. Teilen Sie das Gewicht der Maschine durch die Anzahl der Befestigungsbohrungen und stellen Sie dabei die maximale Belastung pro Maschinenschuh fest.In der unten aufgeführten Tabelle finden Sie die entsprechenden Größen der Maschinenschuhe. · Weitere technische Eigenschaften Gewindebolzen G: M20 x 1,5 x 170mm · Höhe einschl. Nivellierplatte H: 59mm · Nivellierausgleich N: 25mm · max. statische Belastung pro Maschinenschuh: 800 - 2500kg · Ø D: 160mm

Produktmerkmale:

max. statische Belastung pro Maschinenschuh	800 - 2500 kg
Gewindebolzen G	M20 x 1,5 x 170 mm
Höhe einschl. Nivellierplatte H	59 mm
Nivellierausgleich N	25 mm
ø D	160 mm
Größe	3



ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu