



# Datenblatt

Dieseltank mobiFITT - 1 Stk  
200 l - 12V - Digitalzähler  
Artikelnummer: 26475



## Beschreibung:

Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen; landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Baustellenfahrzeugen und Maschinen.

Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

### Spezifikation Pumpe:

- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Förderschlauch 4 m; G 1" a
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung; mit Drehgelenk; G1" i
- Saugschlauch und Saugrohr mit Fußventil

### Spezifikation Tank:

- Einwandiger Transporttank (7 mm Wandstärke) mit Präzisions-Füllstandsanzeige und ADR-Zulassung für Tank und Pumpe.

- Schutzhaube; gewölbt für ein zuverlässiges Abfließen von Regenwasser; regensicher durch integrierte Ablaufrinnen

- Kranbar mittels handelsüblicher Schäkel nach DIN – unterfahrbar mit allen marktüblichen Gabelstaplern
- Schlagfeste und bruch sichere Konstruktion für den robusten Gebrauch - diffusionsdicht und UV-stabil
- Bruch sicher bis -15°C und 2 bar – verschließbar mittels Tankschloss
- Flüssigkeitsdichtes Entlüftungsventil (doppelter Federmechanismus)
- Befüllung: G 2" Füllstutzen mit auslaufsicherem Bajonettverschluss

## Produktmerkmale:

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Tank                              | mobiFITT                                     |
| Inhalt Tank                       | 200 L                                        |
| Maße LxBxH                        | 1010x654x534 mm                              |
| Leergewicht                       | 26 kg                                        |
| Material Tank                     | LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte) |
| Pumpe                             | :                                            |
| Fabrikat                          | FMT Swiss AG                                 |
| Anschlusskabel Länge              | 3 m                                          |
| Bauart Pumpe                      | Flügelzellenpumpe, selbstansaugend           |
| Förderleistung bei freiem Auslauf | 35 l/min                                     |
| Förderdruck                       | 1,6 bar                                      |
| Fördermedien                      | Heizöl und Dieselkraftstoffe                 |
| Motordaten                        | :                                            |
| Spannung                          | 12 V DC                                      |
| Stromaufnahme                     | 18 A                                         |
| Sicherung                         | 25 A Stecksicherung                          |
| Schutzart                         | IP 54                                        |
| Einbauzähler, digital             | :                                            |
| Temperaturbereich                 | -10 +60 °C                                   |
| Anzeige                           | 4-stellig, mit 2 Dezimalstellen              |

