



# Datenblatt

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 - 2 QM / 1 ST  
eins.Alufix-beschichtet,schiebef. L2000xB2000ca.mm  
Artikelnummer: 4000382081



## Beschreibung:

Spritzerschutzdecke JT 650 G1 eins.Alufix-beschichtet,schiebefest L2000xB2000ca.mm JUTEC · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 2000mm · Breite ca.: 2000mm · Stärke ca.: 0,7mm · Bemerkungen: Schutz vor Funkenflug und Flexspritzer, GS-zertifiziert

## Produktmerkmale:

Gewicht	650 g/m <sup>2</sup>
Material	JT 650 G1
Breite	2000 mm
Länge	2000 mm
Hitzeschutz max. kurzfristig	600 °C
Ausführung	glatt, einseitig Alufix-beschichtet
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung	500 °C



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH  
Feldbergstraße 37  
79822 Titisee-Neustadt  
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44  
info@hoggmbh.de  
[www.hoggmbh.eu](http://www.hoggmbh.eu)