Datenblatt

Blindnietmutternsetzgerät - 1 ST
FireFox® 2 Betriebsdruck 5-7bar GESIPA
Artikelnummer: 4000813081

Beschreibung:

Blindnietmutternsetzgerät FireFox® 2 Betriebsdruck 5-7bar GESIPA · pneumatisch-hydraulisch · zum Verarbeiten von Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 aus Alu und Stahl · automatische Aufdrill-Funktion · Weitere technische Eigenschaften Schlauchanschluss-Ø: 1/4? · Ausführung: pneumatisch / hydraulisch

Produktmerkmale:

Luftverbrauch	pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße): ca. 2 - 4 l
Schlauchanschluss-Ø	1/4 ?
Setzkraft	einstellbar, max. 18,5 kN bei 5 bar
Setzhub	einstellbar, max. 10 mm
Schlauchanschluss-Ø mm	6 mm
Betriebsdruck	5 - 7 bar

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu