



# Datenblatt

FS-Garnitur Paris FS-K58/202K/138 - 1 ST  
Ku.F9005M D/K f.TS 40-66mm PZ DIN L/R  
Artikelnummer: 3000251117



## Beschreibung:

FS-Garnitur Paris FS-K58/202K/138 Ku.F9005M D/K f.TS 40-66mm PZ DIN L/R · geprüft nach DIN EN 1906:37-B140U · Kunststoff · in U-Form · mit Stahlkern · fest/drehbar gelagert · wartungsfreie Gleitlager · Stahl-Unterkonstruktion · mit HOPPE-Vollstift-Verbindung 9 mm · Kurzschild: Länge 165 mm, Breite 46 mm · aufklippbare Abdeckschilder · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · verdeckte, durchgehende Verschraubung mit Gewindeschrauben M5 · für Türstärke 40-66 mm · DIN links / rechts verwendbar Wechselgarnitur: mit feststehendem Knopf K58 · mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach DIN EN 179 · Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/K · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm

## Produktmerkmale:

Breite	46 mm
Ausführung	FS-Kurzschild-Wechselgarnitur
Länge	165 mm
Oberfläche	tiefschwarz Struktur
Befestigungstechnik	Sertos-Verbindung
Drücker-Ø	21 mm
Min. Türstärke	40 mm

Abdeckung  
Schildstärke  
Drückerlänge  
Max. Türstärke  
Drückerbefestigung  
Ergänzung  
Form  
Material  
Anschlagrichtung  
Norm  
Lochung  
Lagerung  
Vierkant  
für Türstärke  
Entfernung  
KS  
Verpackungseinheit  
Mengeinheit  
Versandkennzeichen

kantig  
9 mm  
135 mm  
65 mm  
Wechselstift  
Drücker / Knopf  
Flach-Knopf  
Kunststoff  
DIN links / rechts  
DIN 18273  
PZ  
fest-drehbar-gelagert  
9 mm  
40 - 65 mm  
72 mm  
Z014  
1  
ST  
paketdienstfähig

