



Datenblatt

Dieseltank mobiFITT - 1 Stk

125 l - 12V

Artikelnummer: 26450



Beschreibung:

Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen; landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Baustellenfahrzeugen und Maschinen.

Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Spezifikation Pumpe:

- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Förderschlauch 4 m; G 1" a
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung; mit Drehgelenk; G1" i
- Saugschlauch und Saugrohr mit Fußventil

Spezifikation Tank:

- Einwandiger Transporttank (7 mm Wandstärke) mit Präzisions-Füllstandsanzeige und ADR-Zulassung für Tank und Pumpe.

- Schutzhaube; gewölbt für ein zuverlässiges Abfließen von Regenwasser; regensicher durch integrierte

Ablaufrinnen

- Kranbar mittels handelsüblicher Schäkel nach DIN – unterfahrbar mit allen marktüblichen Gabelstaplern
- Schlagfeste und bruch sichere Konstruktion für den robusten Gebrauch - diffusionsdicht und UV-stabil
- Bruch sicher bis -15°C und 2 bar – verschließbar mittels Tankschloss
- Flüssigkeitsdichtes Entlüftungsventil (doppelter Federmechanismus)
- Befüllung: G 2" Füllstutzen mit auslaufsicherem Bajonettverschluss

Produktmerkmale:

Tank	mobiFITT
Inhalt Tank	125 L
Maße LxBxH	1002 x 654 x 369 mm
Leergewicht	23 kg

Material Tank
Pumpe
Fabrikat
Anschlusskabel Länge
Bauart Pumpe
Förderleistung bei freiem Auslauf
Förderdruck
Fördermedien
Motordaten
Spannung
Stromaufnahme
Sicherung
Schutzart

LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
:
FMT Swiss AG
3 m
Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
35 l/min
1,6 bar
Heizöl und Dieselmotoren
:
12 V DC
18 A
25 A Stecksicherung
IP 54

