



Datenblatt

Kolbenkompressor WKS 300/600 HL - 1 Stk

400V; Ansaugleistung 625l/min; 300l

Artikelnummer: 15230



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
 - Entlastungsventil
- ab 5,5 kW Motorleistung:
- automatische Stern-Dreieckschützenanlage für Wandmontage
 - Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 625
 Liefermenge l/min (bei 7 bar) 470
 Motorleistung kW 4,0
 Nennspannung V/H 400/50
 Verdichterdrehzahl min 860
 max. Druck bar (ü) 15
 Behälterinhalt l 300
 Stufen 2
 Gewicht kg 237
 Maße l/b/h in mm 770/800/2.110

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	625
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	470
Motorleistung kW	4,0
Nennspannung V/H	400/50
Verdichterdrehzahl min	860
max. Druck bar (ü)	15
Behälterinhalt l	300
Stufen	2
Gewicht kg	237
Maße l/b/h in mm	770/800/2.110