



# Datenblatt

Elektrokettenzug CPV Trgf.1000kg - 1 ST  
Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1Am m.Aufhängebügel  
Artikelnummer: 4172316101



## Beschreibung:

Elektrokettenzug CPV Trgf.1000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Aufhängebügel · mit Aufhängebügel · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motor gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzklasse IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · gekapselter Steuerschalter in IP 65, mit NOT-HALT-Taster · von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3,0 m FEM-Einstufung (Vollast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 Stunden Weitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar. · Weitere technische Eigenschaften FEM Gruppe: 1 Am · Hubhöhe: 3,0m · Spannung: 400/50/3V/Hz/Ph · Haupthub: 4m/min · prüfpflichtig: ja

## Produktmerkmale:

Tragfähigkeit	1000 kg
Schutzart	IP 55/IP 65
FEM Gruppe	0,0416666666666667
Hubhöhe	3 m
Ausführung	mit Aufhängebügel
Anzahl Laststränge	2
Spannung	400/50/3 V/Hz/Ph
Haupthub	4 m/min
Modell	CPV 10-4
Einschaltdauer ED	50 %

