



Datenblatt

Elektrokettenzug CPVF Trgf.2000kg - 1 ST
Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Fahrwerk
Artikelnummer: 4172316402



Beschreibung:

Elektrokettenzug CPVF Trgf.2000kg Haupthub 4 m/min FEM Gruppe 1 Am m.Fahrwerk · mit 2 Hubgeschwindigkeiten · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · standard Betriebsspannung Eurospannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · Motor in Schutzklasse IP 55, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, mit zusätzlichem Nothaltschutz · integrierter Betriebsendschalter für die höchste und niedrigste Hakenstellung · Motoren gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser nach Schutzart IP 55 gemäß VDE 0530 geschützt · thermischer Überlastschutz, von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung · elektromagnetische Federdruckbremse hält Last auch im Falle eines

Stromausfalles sicher · Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid · Hubhöhe 3 m · für Flanschbreite 58-180 mm geeignet FEM-Einstufung (Vollast-Lebensdauerstunden): FEM 1Am = 800 Stunden Weitere Tragfähigkeiten und Hubhöhen auf Anfrage lieferbar.
· Weitere technische Eigenschaften Feinhub: 1m/min · FEM Gruppe: 1 Am · Hubhöhe: 3m · Spannung: 400/50/3V/Hz/Ph · Haupthub: 4m/min · prüfpflichtig: ja

Produktmerkmale:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Feinhub | 1 m/min |
| Tragfähigkeit | 2000 kg |
| Ausführung | mit Elektrofahwerk |
| Anzahl Laststränge | 2 |
| Spannung | 400/50/3 V/Hz/Ph |
| Schutzart | IP 55/IP 65 |
| FEM Gruppe | 0,0416666666666667 |
| Haupthub | 4 m/min |
| Modell | CPVF 20-4 |
| Hubhöhe | 3 m |
| Einschaltdauer ED | 33/17 % |

