



# Datenblatt

Schafffräser DIN 6527K D.5mm - 1 ST  
Einsatz-L.16mm VHM TiAlN HB Z.4 kurz PROMAT  
Artikelnummer: 4000866335





## Beschreibung:

Schafffräser DIN 6527K D.5mm Einsatz-L.16mm VHM TiAlN HB Z.4 kurz PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N/HPC · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,07mm · Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 4,8mm

## Produktmerkmale:

Schneidstoff	VHM
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge	54 mm
Schneidenlänge	9 mm
Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535-HB
Freischliff	4,8 mm
Schneidenanzahl	4
Schaft-Ø	6 mm
Einsatzlänge	16 mm
DIN	6527 K
Baulänge	kurz
Nenn-Ø	5 mm



**Schaft-Ø**  
**h6**

**DIN**  
**6535-HB**

**Z**  
**4**

**VHM**  
**TiAlN**

**Nenn-Ø**  
**h10**

**DIN**  
**6527K**

**35/38°**

**HPC**