




Datenblatt

Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.16mm - 1 ST

Einsatz-L.42mm HSS-Co5 TiCN Weldon Z.4 kurz P

Artikelnummer: 4000866516




Beschreibung:


Schaftfräser DIN 844 Typ HR D.16mm Einsatz-L.42mm HSS-Co5 TiCN Weldon Z.4 kurz PROMAT · HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Weitere technische Eigenschaften Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Schaft-Ø: 16mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 15mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	HSS-Co5
Beschichtung	TiCN-beschichtet
Schneidenlänge	32 mm
Schneidenanzahl	4
DIN	844
Typ	HR
Gesamtlänge	92 mm
Schaftausführung	DIN 1835-B
Schaft-Ø	16 mm
Baulänge	kurz
Nenn-Ø	16 mm



$\lambda = 30^\circ$
 $\gamma = 10^\circ$



Typ
HR

Z
4

DIN
1835-B

Nenn-Ø
k12

DIN
844

HSS-Co
TiCN

PROMAT
QUALITÄTSSERZEUGNIS