



Datenblatt

Leicht-Rollenbahnen 540mm - 1 ST
500mm Gerade 3m Ku.-RL 100mm
Artikelnummer: 3900442237



Beschreibung:

Leicht-Rollenbahnen 540mm 500mm Gerade 3m Ku.-RL 100mm · um Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch umlaufende Ringleisten aufweisen, sofern diese auf den Rollen aufliegen · da die Tragrollen überstehen, kann auch überbreites Fördergut transportiert werden · abweichende Zwischenlängen sind jederzeit lieferbar · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Alu- oder Edelstahlprofil auf Anfrage) · Tragrollen: Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, kugelgelagert, Stahlrohr, verzinkt Ø 50 x 1,5 mm, kugelgelagert, Aluminium- oder Edelstahlrohr auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert: statt Länge 1000 mm Länge 975 mm, statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 62,5 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm · Weitere technische Eigenschaften Gesamtbreite: 540mm

Produktmerkmale:

Gesamtbreite	540 mm
Ausführung	mit Kunststoffrollen
Teilung (Achsabstand)	100 mm
Bahnbreite	500 mm
Größe	Gerade 3 m