Datenblatt

Luftentfeuchter Atika ALE 800 N - 1 Stk
Wechselstrommotor 820 W
Artikelnummer: 303996

Beschreibung:

Merkmale

- Der Luftentfeuchter hat ein digitales Bedienfeld, über das der gewünschte Luftfeuchtigkeitswert programmiert werden kann.
Außerdem werden Betriebsstunden und die aktuelle Luftfeuchtigkeit angezeigt.
- Der serienmäßig installierte Hygrostat misst den Feuchtegehalt der Luft und vergleicht diesen mit dem eingegebenen Sollwert.
- Die eingebaute Abtauautomatik ermöglicht einen Entfeuchtebetrieb bis zu einer Temperatur von +5° C.
- Die integrierte Abschaltautomatik schaltet das Gerät aus, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist.
- Der Luftentfeuchter kann, dank des Wasserschlauchs der nach außen geführt werden kann, im Dauerbetrieb betrieben werden.
Eine regelmäßige Entleerung des Wasserauffangbehälters entfällt somit.
- Der Luftfilter kann einfach ausgebaut und gereinigt werden.

- Durch den robusten Handgriff und die Transporträder /-roller wird ein schneller Standortwechsel gewährleistet.

Technische Daten

Wechselstrommotor	230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P1	820 W
Arbeitsbereich relative Feuchte	30 - 90 %
Arbeitsbereich Temeratur	5 - 32 °C
Luftleistung	680 m³ / h
Entfeuchteleistung max. (30°C / 80% RH)	80 L / 24 h
Raumfläche Amax / Amin	100 - 120 m² / 14 m²
Raumvolumen (bei einer Deckenhöhe von 2,5 m)	250 - 300 m³
Inhalt Wassertank max. (Schlauchanschluss für kontinuierlichen Wasserablauf)	5,8 Liter
Kühlmittel	R290 (Propan)*
Schutzklasse	IP X0
Rollkolbenkompressor	ja
Fahrbar	ja
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz LPA	53 dB (A)
Schallleistungspegel LWA	< 70 dB (A)

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu