



Datenblatt

PERZL Rückewagen Typ PRW 13-4 - 1 Stk
mit schwenkb. Deichsel, mit Kotflügel
Artikelnummer: 4800



Beschreibung: Serienausstattung

Zulassung Für 40km/h
Kotflügel
4-Rad-Druckluftbremse
Schwenkbare Deichsel - 40° auf jeder Seite, Rückewagen läuft Spur des Schlepper nach
Rahmen 3,90 m ausziehbar auf 4,90 m
Oben- und Untenanhängung möglich
Stehpodest und Leiter
Bereifung: 500x50x17 Traktionsprofil
Forstkran: VK5077
Holzgreifer (Verladezange): HVZ 130

Technische Daten Anhänger PRW 13

Gesamtgewicht	13 t
Leergewicht	ca. 3,4 t
Rahmenlänge	4,0 m
Gesamtlänge	ausziehbar auf 4,90 m
Breite der Ladefläche	0,92 m
Gesamtbreite	2,38 m (bei Serienbereifung)
Höhe der Ladefläche	ca. 0,8 m
Gesamthöhe des Rückewagen	3,05 m
PRW 13 mit Kran VK 5077	
Stehpodest mit Leiter und Rückenlehne	serienmäßig
Bereifung	500 x 50 x 17 Traktionsprofil
Bremsen	4-Rad Druckluftbremse

Höhe des Anhängermauls	ca. 850 mm
Höhe der Zapfwellenpumpe (für die Ölversorgung)	ca. 600 mm
Zulassung nach StVO auf den Gesamtgewicht	13 t
Art der Lackierung	2K Lack
Beleuchtung	ja
Stützfuß	ja
Höhenverstellung des Stützfußes	mit Bolzen 4 x

Technische Daten Forstkran

Forstkran	VK 5077
Schwenkwerk	4-Zylinder
Drehmoment des Schwenkwerks	19 kNm
max. Arbeitshöhe	9000 mm
max. Arbeitstiefe	3000 mm
Ausschub 1 mit	1750 mm
Gesamtgewicht mit Anbaubock	1180 kg
Betriebsdruck	185 – 200 bar
Grundplatte für Deichselaufbau mit Klappfüßen; Abstand hochgeklappt	350 x 800 mm 2,05 – 3,20 m
Art der Lackierung	2K-Lack; rot RAL 3020; anthrazitgrau RAL 7016

Serienmäßige Ausstattung - Forstkran VK5077

Lastmoment netto	50 kNm
max. Auslegerlänge	7700 mm
Schwenkbereich	320°
Teleskop	Einfach
Rotator	3 t Flanschrotor – endlos
Greifer Typ	HVZ 130

Verladezange mit 3t Flanschrotor und Pendelbremse Typ HVZ 130

Öffnungsweite	1300 mm
Eigengewicht	95 kg
Art der Lackierung	gelb RAL 1003 (pulverbeschichtet)
Breite	30 cm
Zugkraft	3 t



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu