Datenblatt

Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ - 1 ST
N D.20mm Einsatz-L.50mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT
Artikelnummer: 4000866207

Beschreibung:

Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ N D.20mm Einsatz-L.50mm VHM TiAlN HB Z.2 PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Zweischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · dynamische Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,3mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 20mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 19,5mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	VHM
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge	104 mm
Schneidenlänge	32 mm
Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535-HB
Freischliff	19,5 mm
Schneidenanzahl	2
Schaft-Ø	20 mm
Einsatzlänge	50 mm
DIN	6527 L
Baulänge	lang
Nenn-Ø	20 mm

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu