



# Datenblatt

Kolbenkompressor WK 500/1500 DL - 1 Stk  
400V; Ansaugleistung 1450l/min; 500l  
Artikelnummer: 15125



## Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren  
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl  
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

ab 5,5 kW Motorleistung:

- automatische Stern-Dreieckschützenanlage für Wandmontage
- Magnetventil mit Schalldämpfer

Ansaugleistung l/min 1.450  
Liefermenge l/min (bei 7 bar) 1.120  
Motorleistung kW 7,5  
Nennspannung V/H 400/50  
Verdichterzahl min 990  
max. Druck bar (ü) 10  
Behälterinhalt l 500  
Stufen 2  
Gewicht kg 315  
Maße l/b/h in mm 2.000/730/1.460

## Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	1.450
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	1.120
Motorleistung kW	7,5
Nennspannung V/H	400/50
Verdichterzahl min	990
max. Druck bar (ü)	10
Behälterinhalt l	500
Stufen	2
Gewicht kg	315
Maße l/b/h in mm	2.000/730/1.460