



Datenblatt

Filterregler MULTIFIX Gew.mm - 1 ST
15,39 BG I G 3/8 Zoll 0,5-10bar 1500l/min RIEGLER
Artikelnummer: 4588881021



Beschreibung:

Filterregler MULTIFIX Gew.mm 15,39 BG I G 3/8 Zoll 0,5-10bar 1500l/min RIEGLER · vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider · die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden · mit Polycarbonatbehälter und Manometer · Innengewinde · Auf Anfrage auch mit anderem Regelbereich, mit Schutzkorb oder Metallbehälter und abschließbar erhältlich. · Weitere technische Eigenschaften A: 47,8mm · C: 67mm · D: 125,1mm ·

Federhaube: POM-Messing · B: 192,1mm · Dichtmaterial: NBR

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	3/8 ?
DN	10
Ablassventil	halbautomatisch (HA)
Durchfluss	2000 l/min
Gewinde G mm	10 mm
Mediumstemperatur	max. +60 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
Gehäuse	Zink-Druckguss (Aluminium bei 25 mm (G 1"))
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter)	max. 16 bar
Regelbereich	0,5 - 10 bar
Federhaube	POM-Messing
Eingangsdruck (Metallbehälter)	max. 20 bar
Filterfeinheit	5 (40 C 55) μm
Nennweite	DN 10 mm
Umgebungstemperatur	max. +60 °C

