



Datenblatt

Drehmomentschlüssel 8563-10 - 1 ST

3/4 Zoll 155-760 Nm GEDORE

Artikelnummer: 4000821781



Beschreibung:

Drehmomentschlüssel 8563-10 3/4 Zoll 155-760 Nm GEDORE · Ganzmetallkonstruktion aus hochfester Aluminium-Legierung · mit festem Antriebsvierkant · mit handsympathischem Griff aus Aluminium · Rechtsgang · kombinierte Doppelskala N.m/lbf.ft bzw. lbf.in · Gehäuse Leichtmetall · beanspruchte Teile Spezialstahl · bei Erreichen des eingestellten Anzugswertes erfolgt ein hör- und fühlbares Auslösesignal · Schnelleinstellung durch ergonomischen Verstellknopf · Auslösegenauigkeit $\pm 3 \%$ Toleranz vom eingestellten Skalenwert · keine Wertverschiebungen und Beeinflussung der Genauigkeit durch beidhändiges Arbeiten oder Betätigungen außerhalb des Griffes (wie bei herkömmlichen Drehmomentschlüsseln), da sowohl Antriebsvierkant als auch Drehpunkt in einer Achse liegen, dadurch hohe Anwendungssicherheit · verlängerbar um Arbeitsbelastung zu reduzieren

Produktmerkmale:

Skalenteilung lbf.in. lbf.ft.	10 lbf.ft
Länge	812 mm
Skalenteilung N.m cN.m	10 N.m
Antriebsvierkant mm	20,0 mm
Antriebsvierkant	3/4 ?
Arbeitsbereich	100 - 560 lbf.ft
Arbeitsbereich N.m	140 - 760 N.m

DIN
ISO

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entsprechend.

20 mm

3/4"

GEDORE

