



Datenblatt

Bohrnutenfräser DIN 6527L - 1 ST
Typ N D.10mm VHM TiAlN HB Z.3 lang PROMAT
Artikelnummer: 4000866289





Beschreibung:

Bohrnutenfräser DIN 6527L Typ N D.10mm VHM TiAlN HB Z.3 lang PROMAT · VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ N · Dreischneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen · Weitere technische Eigenschaften Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,2mm · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: 9,5mm

Produktmerkmale:

Schneidstoff	VHM
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
Gesamtlänge	72 mm
Schneidenlänge	19 mm
Schafttoleranz	h6
Schaftausführung	DIN 6535-HB
Freischliff	9,5 mm
Schneidenanzahl	3
Schaft-Ø	10 mm
Einsatzlänge	30 mm
DIN	6527 L
Baulänge	lang
Nenn-Ø	10 mm



**VHM
TiAIN**

DIN


6535-HB

**Z
3**

**Schaft-Ø
h6**

**Nenn-Ø
h10**

**DIN
6527L**



HPC