



# Datenblatt

Biojack 230 Fäll-/ Energieholzgreifer, Baggeranbau - 1 Stk  
mit gerader Anbauplatte  
Artikelnummer: BJ23002B



## Beschreibung: **Beschreibung**

### **Ein leichter und kompakter Fällgreifer auch für den anspruchsvollen Gebrauch**

3-in-1 → Entasten, Schneiden und Laden

Der Energieholzgreifer Biojack 230 eignet sich perfekt für erste Ausforstungen, das Fällen von Problembäumen, die Aufarbeitung von Sturmschäden sowie die Ernte von Energieholz. In Siedlungen kann der Greifer zum Beispiel zum Roden von Straßenrändern und Parks eingesetzt werden. Sowohl das Schneiden als auch das Verladen gelingen dank des beweglichen Schnittmessers ohne besondere Modifizierungsmaßnahmen. Die Klinge muss beim Verladen nicht abgenommen werden, in der Ladeposition ist sie in den Rahmen eingeklappt.

Die Montage ist einfach und schnell, es ist keine zusätzliche Hydraulik notwendig, nur ein Druck- und ein Rücklaufschlauch. Die Technik in den Greifern von Biojack sorgt für niedrige Stümpfe und einen gleichmäßigen Schnitt.

Der Energieholzgreifer Biojack 230 verfügt als Standard über entastende Greifzangen, weshalb die Bäume vor dem Fällen in senkrechter Position entastet werden können. Die Bäume trocknen besser und die Qualität der Hackspäne ist gleichmäßiger.

Der Energieholzgreifer Biojack 230 ist auch mit Sammelgreifern (E-Paket) mit drahtloser Steuerung erhältlich, die auch im Nachhinein montiert werden können. Mit den Sammelgreifern kann Kurzholz mehrfach gesammelt werden, ohne dass das Holz zwischendurch verladen oder auf einem Haufen abgelegt werden muss.

Zudem ist der Energieholzgreifer mit Reisiggreifern erhältlich.

**Biojack 230** – 3 in 1 – Entasten, Schneiden & Laden

**Biojack 230E** – 4 in 1 – Entasten, Schneiden, Sammeln & Laden

- für erste Ausforstungen, das Fällen von Problembäumen, die Aufarbeitung von Sturmschäden sowie die Ernte von Energieholz, das Roden von Straßenrändern sowie Parks
- bewegliches Schnittmesser
- Entastung durch Ziehen den Stamm entlang
- keine zusätzliche Hydraulik notwendig, nur Druck- und Rücklaufschlauch
- flexibler Arbeitszyklus
- als Standard Entastungsgreifer, die Bäume können vor dem Fällen entastet werden
- erhältlich mit oberen Greifzangen, mit denen auch größere Bäume in senkrechter Position gehalten werden können
- erhältlich mit Sammelgreifern, Reisiggreifern oder normalen Greifern
- erhältlich mit den folgenden Baggerhalterungen: S40, S45, S50, S60, S70, S80 und NTP10
- Basismaschine: Bagger 6-10 t, Teleskoplader

## Technische Daten

|                                                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gewicht                                                          | 270 kg                             |
| Schneidedurchmesser max.<br>(Skandinavisches Hartholz-Weichholz) | 200-250 mm                         |
| Öffnung des Greifers                                             | 775 mm                             |
| Gesamthöhe in Fällstellung                                       | 490 mm                             |
| Ölbedarf                                                         | 40-80 L/min                        |
| Betriebsdruckbereich (Gesamtdruck —<br>Gegendruck)               | 190-240 bar                        |
| Gegendruck max.                                                  | 20-30 bar                          |
| Hydraulische Anschlüsse                                          | Druck- und Rücklauflinie min. 1/2" |



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH  
Feldbergstraße 37  
79822 Titisee-Neustadt  
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44  
info@hoggmbh.de  
[www.hoggmbh.eu](http://www.hoggmbh.eu)