



Datenblatt

GE 275 FSX Mosa Stromerzeuger - 1 Stk

208-250 kVA (166,4-200 kW)/400 V, FPT Dieselmotor (Stage A3) AVR

Artikelnummer: CH7J70E3E



Beschreibung:

- Dichter Unterbau, der in der Lage ist eventuelle Leckagen von Flüssigkeiten aus dem Motor zur Vermeidung von Umweltverschmutzung aufzufangen
- Ölpumpe
- Vor-Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
- Große Zugangstüren ermöglichen eine einfache Wartung (Austausch von Luftfiltern, Öl, Kraftstoff)
- Zwei zentrale Hebeösen
- Bedienfeld mit Digitalsteuerung in automatischer oder manueller Version
- Für eine breite Palette von Ausstattungen ausgelegt
- Superschallgedämpft
- Gemäß GE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit

Diesel-Aggregat FPT NEF 67 TE8W / FPT C87 TE3F (Stage 3A) - Drehstromgenerator 3-phasig synchron - Wasserkühlung

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

- Leistung Dreiphasig Stand-by: 275 kVA (220 kW) / 400 V / 397 A
- Leistung Dreiphasig PRP: 250 kVA (200 kW) / 400 V / 361 A
- Leistung Dreiphasig COP: 208 kVA (166.4 kW) / 400V / 300 A

- Frequenz: 50 Hz

ALLGEMEINE DATEN

- Tankinhalt: 4250lt.
- Laufzeit (75% der PRP): 44.5 lit. / 55 lit./h (Stage 3A)
- Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)
- Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
- Trockengewicht: 3500 kg

**Version mit Klemmleistenanschluß für die ortsunveränderliche Montage - OHNE STECKDOSEN!
(Optional erhältlich)**

Version für die Gebäude- bzw. Hauseinspeisung - OHNE FI/ISO (Optional erhältlich)