



Datenblatt

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® - 40 M / 40 MT

ID 19mm Wandst.4,2mm L.40m RI.CONTINENTAL

Artikelnummer: 4555777015



Beschreibung:

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 19mm Wandst.4,2mm L.40m RI.CONTINENTAL · spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht · zugelassen nach KTW-Leitlinie "Rohre", DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006, EU 10/2011, der FDA (21 CFR 177.2600) Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °C Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech www.AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch PN 20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW-Symbol / WRAS Approval no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany" Einsatzmöglichkeiten: Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarfs, für Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und vielen anderen Bereichen. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral. AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser. · Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 110mm · Gewicht: 420g/m · Aggregatzustand: Flüssig

Produktmerkmale:

Biegeradius	110 mm
Rollenlänge	40 m
Gewicht	420 g/m
Temperaturbereich	-20 bis +90 °C
Innen-Ø (Zoll)	3/4 ?
Wandstärke	4,2 mm
Betriebsdruck	20 bar
Innen-Ø	19 mm

