



Datenblatt

Schweißstromerzeuger ESE 804 SDHS-DC / 40-220 A - 1 Stk

Max. Leistung 4,4 kVA/230V

Artikelnummer: 141001



Beschreibung:

AC = Wechselstromschweißen für einfache Schweißarbeiten Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG Stufenlose Schweißregulierung Ölmangel-Abschaltung Generator-Überlastungsschutz Tragegriffe Generatortyp synchron Max. Leistung 1~ [kVA/kW] 4.4/4.0 Max. Leistung 3~ [kVA/kW] 6,6/5,3 Dauerleistung 1~ [kVA/kW] 4.0/3.6 Dauerleistung 3~/1~ [kVA/kW] 6.0/4.8 Nennspannung [V] 400/230 Nennstrom [A] 8.7/17.4 Leistungsfaktor [cos ?] 0,8/0,9 Frequenz/Schutzart [IP] Regelbereich Schweißleistung [A] 40 - 220 Leerlaufspannung [V] 73 Min./Max. Schweißspannung [V] 21,5 / 28,8 Schweißbetrieb bei 60% ED [A] 170 Schweißregulierung mechanisch Motortyp Bauart 1-Zylinder 4-Takt OHV Hubraum [cm³] 389 Leistung 3000 U/min [kWm] 6,4 Kraftstoff Benzin Verbrauch bei 75% Last [l/h] 2,1 Laufzeit bei 75% Last* [h] 3,1 Startsystem Reversierstarter Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 100 Gewicht ca. [kg] 95 Maße L x B x H [mm] 890 x 490 x 570 Schutzkontaktsteckdosen 1 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A