



Datenblatt

Messuhr KM500 SW 1mm Abl.0,002mm - 1 ST
m.Stoßschutz KÄFER
Artikelnummer: 4000851520



Beschreibung:

Messuhr KM500 SW 1mm Abl.0,002mm m.Stoßschutz KÄFER · wasser- und öldicht mit Stoßschutz · ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittsstelle des Messbolzens in den Schaft · die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet · die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz · O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen · zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet

sich ein O-Ring · die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Weitere technische Eigenschaften 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm

Produktmerkmale:

Zertifikat	ohne Werkskalibrierung
Modell	KM500 SW
1 Zeigerumdrehung	0,2 mm
Außenring-Ø	44,5 mm
Messbereich	1 mm
Ablesung	0,002 mm

