



Datenblatt

Montagemörtel Racofix® 8700 - 15 KG / 1 ST

1:3 (Wasser/Mörtel) 15kg Eimer SOPRO

Artikelnummer: 3000264156



Beschreibung:

Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 (Wasser/Mörtel) 15kg Eimer SOPRO · schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht ·
korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten und -kästen, Schalttafeln, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate · Weitere technische Eigenschaften Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 (Wasser/Mörtel) · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C

Produktmerkmale:

Gebinde
Verarbeitungszeit
Verarbeitungstemperatur
Inhalt

Eimer
ca. 3 - 5 min
+ 5 °C
15 kg

