Datenblatt

Filterregler Stand.Gew.mm 19,17 - 1 ST
BG III G 1/2 Zoll 0,5-10bar 3000l/min RIEGLER
Artikelnummer: 4588880462

0.5 - 10

Beschreibung:

Filterregler Stand.Gew.mm 19,17 BG III G 1/2 Zoll 0,5-10bar 3000l/min RIEGLER · Standard · Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider, Innengewinde, mit Polycarbonatbehälter · Weitere technische Eigenschaften A: 82mm · C: 130,0mm · D: 169,4mm · Federhaube: POM-Messing · B: 299,4mm · Dichtmaterial: NBR

Produktmerkmale:

Dichtmaterial	NBR
Gewinde G (Zoll)	1/2 ?
DN	14
Durchfluss	3000 l/min
Gewinde G mm	13
Mediumstemperatur	max. +60 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8, P2 = 6 und Druckabfall ?p = 1 bar
Gehäuse	Zink-Druckguss
Eingangsdruck (Kunststoffbehälter)	max. 16 bar
Regelbereich	0,5 - 10 bar
Federhaube	POM-Messing
Eingangsdruck (Metallbehälter)	max. 25 bar
Umgebungstemperatur	max. +60 °C

RIEGLER
Druckluft, Ideen und mehr

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu