



Datenblatt

Portable Winch JAGD SORTIMENT
mit PCW5000 Zugwinde; Benzinantrieb
Artikelnummer: PCW5000-HK



Beschreibung:

Sie sollten dieses Sortiment wählen; wenn Sie zur Jagd gehen. Sie verfügen somit über das notwendige Zubehör; um Großwild in verschiedensten Situationen mühelos zu ziehen oder zu heben. Weiters ist Ihre Winde samt Zubehör auch gut geschützt im Portable Winch Koffer.

1 x PCW5000 Zugwinde mit Benzinantrieb. Max. Zugkraftleistung 1000 kg.

1 x PCA-0100 Transportkoffer mit vorgeformten Mulden. Für PCW5000 u. PCW5000-HS Winden und Zubehör.

1 x PCA-1213 MDVP Seil - 12 mm x 100 m.

1 x PCA-1256 Seiltasche - Mittel (mit Schulterriemen) - Für 100 m/12 mm Seil.

2 x PCA-1259 Polyesterschlinge - 2;44 m.

1 x PCA-1261 Aufsatzplatte für Anhängerkupplung mit Kugelköpfen bis zu 50 mm (2") Durchmesser.

2 x PCA-1274 Umlenkrolle mit schwenkbarer Seitenabdeckung (aus rostfreiem Edelstahl). 1 Aluminiumrolle mit 100 mm Durchmesser.

4 x PCA-1276 Ovaler Verschlusskarabiner aus Stahl. - Mindestbruchlast : 25 kN.

1 x PCA-1281 Haken mit Sicherungsriegel. Grenzlast : 3/4 ton.

1 x PCA-1282 Parallelhaken 7 mm mit Sicherungsriegel und 3 Kettengliedern. - Grenzlast : 2040 kg.

1x PCA-1372 HPPE Choker- Seil 10 mm x 2,1 m mit Stahlstange. 7100 kg Mindestbruchlast.

Produktmerkmale:

Motor

4-Takt Honda GXH-50 cc

Max. Zugkraftleistung mit 57 mm Trommel

1000 kg

Max. Zugkraftleistung mit 85 mm Trommel

635 kg (Option!)

Nennhubkraftleistung

Nicht für Hubarbeiten konzipiert

Spilltommel Installiert

57 mm (2-1/4")

Spilltommel Optionell

85 mm (3-3/8")

Dreht sich im Leerlauf	Ja
Seilgeschwindigkeit mit 57 mm Trommel	12 m/min (40'/min)
Seilgeschwindigkeit mit 85 mm Trommel	18 m/min (60'/min) (Option!)
Betriebszyklus	Kontinuierlich
zu verwendendes Seil	dehnfestes, doppelt-verflochtenes Polyester - Unbegrenzte Seillänge
Seildurchmesser min. / max. zum Ziehen	10mm / 16mm
Getriebegehäuse und Getriebe	Getriebegehäuse aus Aluminiumlegierung. Wärmebehandelte 3- Stufen Geradverzahnung. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	110:1
Bremse	Nadellager mit Rücklaufsperre
Kupplung	Nicht zutreffend - Direktantrieb
Maße LxBxH	37,1x36,6x36,6 cm
Gewicht	16 kg
Zertifizierung	CE- zertifiziert