



# Datenblatt

HPF33 ESS Horizontal- Holzspalter auf 25 km/h Fahrwerk und Kran - 1 Stk  
33 to., Zapfwellen-Antrieb + Dreifachpumpe  
Artikelnummer: HPF331201



## Beschreibung:

- Leichtgängige 2-Hand Sicherheitsschaltung
- Spaltkraft 33 to.
- Incl. 4-fach Spaltkreuz, hydraulisch verstellbar
- Kolbenschnellrücklauf
- Incl. hydraulisch verstellbarem 2/4 Spaltkeil ( 6-fach und 8-fach Keile Optional)
- Incl. hydraulischer Ladevorrichtung mit Rollschutz (Stammheber)
- Incl. Schutzgitter nach EN609-1
- Öffnungsweite 120 cm / Zylinderhub 120 cm
- Zylinderdurchmesser: 140 x 100 mm
- Pumpenleistung bei 450 1/min (3-Fach Pumpe): 139 l/min
- Betriebsdruck: 210 bar
- Vorlaufgeschwindigkeit: ~27,9 cm/sec (bei 450 1/min)
- Rücklaufgeschwindigkeit: ~30 cm/sec (450 1/min)
- Füllmenge Hydrauliköl: 120 l / ISO VG 32
- Messingführungen mit Schmiernippel
- Ergonomische Bedienhöhe
- Robust und langlebig
- Gerät auf 25 km/h Fahrwerk mit Zugöse
- Incl. Beleuchtungseinrichtung
  
- Incl. Forstkran FK 4200
- Antrieb über Schlepperhydraulik
- Reichweite Max 4.200 mm
- Erforderliche Ölmenge 20-35 l/min

- Hubleistung bei max. Reichweite und 180 bar ca. 300 kg

Eine Betriebserlaubnis ist für Arbeitsgeräte bis 3000 kg und max. 25 km/h nicht notwendig.