



Datenblatt

Hochleistungskühlschmierstoff - 5 L / 1 ST
wassermischbar 5l Kanister PROMAT chemicals
Artikelnummer: 4000354630



Beschreibung:

Hochl.-Kühlschmierstoff wassermischbar 5l Kanister PROMAT chemicals · wassermischbar · mit wirksamen EP-Zusätzen, bewirkt eine erhebliche Werkzeugstandzeitverlängerung und ermöglicht die Bearbeitung mit hohen Schnittgeschwindigkeiten · langzeitstabil · hervorragender Korrosionsschutz · dermatologisch getestet · wird bei unterschiedlichen Zerspanungsverfahren angewendet · Dichte/20 °C: 915 kg/m³ (DIN EN ISO 12185) · Viskosität/40 °C: 30-45 mm²/s (DIN EN ISO 3104) · pH-Wert (4-5 %): 9,2 (DIN 51 369) · Gußspänetest: 0 [1:20] (DIN 51 360/T 2) · Mineralölgehalt: 62,5 % · empfohlene Lagertemperatur: +5 °C bis max. +40 °C · Einsatzkonzentration: Bohren/Fräsen etc.: 1:20 Reiben/Sägen etc.: 1:10 Gewindeschneiden: 1:5 bis 1:10 · Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Ausführung: wassermischbar · Gebinde: Kanister

Produktmerkmale:

Gebinde
Inhalt

Kanister
5 l

