



Datenblatt

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® - 40 M / 40 MT

L.40m ID 13mm AD 19mm RL 40m CONTINENTAL

Artikelnummer: 4555777030



Beschreibung:

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 13mm AD 19mm RL 40m CONTINENTAL · Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robust
Decke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei
Seele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger Durchflusswiderstand
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“
Einsatzbereich: Der Wasserschlauch für Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, robust, ozon- und witterungsbeständig. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren. · Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 50mm · Gewicht: 0,245kg/m · Aggregatzustand: Flüssig

Produktmerkmale:

Biegeradius	50 mm
Rollenlänge	40 m
Schlauchlänge	40 m
Gewicht	245 g/m
Temperaturbereich	-40 bis +100 °C
Länge	40 m
Innen-Ø (Zoll)	1/2 ?
Wandstärke	3 mm
Betriebsdruck	20 bar
Innen-Ø	13 mm

