



Datenblatt

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK - 50 ML / 1 ST

AN 305-72 weiß 50 ml Pen

Artikelnummer: 4000349513



WEICED



LOCK

Pen-System

AN 305-72

Rohr- und Flächendichtung

Pipe and surface seal

Etanchéité de tubes

et de surface

Sellado de tubos y superficies

hochviskos

high viscosity

viscosité très élevée

viscosidad alta

mittelst

medium strength

résistance moyenne

fuerza media

DVGW

TZW

50 ml e

Art.-No. 30572150

Beschreibung:

Rohr-/Flächendichtung WEICONLOCK AN 305-72 weiß 50 ml Pen · mit PTFE · DVGW-geprüft · sofortige Dichtwirkung auch bei niedrigen Drücken · hochviskos (17.000-50.000 mPa.s) · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,40 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3" · Losbrechmoment: 7-10 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C · handfest zwischen 20-40 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 5-10 Stunden (bei Raumtemperatur) · Weitere technische Eigenschaften Spaltfüllvermögen: max. 0,4mm · Farbe: weiß · Viskosität: hochviskos · Handfest: 20-40min · Gewinde: max. M80 · Festigkeit: mittelfest

Produktmerkmale:

Farbe	weiß
Gebinde	Pen-System
Temperatur	-60 bis +150 °C
Inhalt	50 ml

