



Datenblatt

Schlauchwagen ALBA Star II f.120m 1/2 f.100m

5/8 f.80m 3/4 f.50m 1

Artikelnummer: 4000351400



Beschreibung:

Schlauchwagen ALBA Star II f.120m 1/2 f.100m 5/8 f.80m 3/4 f.50m 1 schlauchschonende Trommel mit komfortablem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken · hoher Wasserdurchfluss 3/4" durchgängig und druckbeständig · stabile Ganzstahlkonstruktion · galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei) · doppelt gelagert · Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager · Vollgummiräder · Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen · mit Haspelblockierung · langer, abnehmbarer Griffbügel · hohe Stand- und Kippfestigkeit · rutschfeste bodenschonende Antiglides-Auflagen

Produktmerkmale:

Schlauchkapazität

Ø 13 mm (1/2") = 120 m Ø 16 mm (5/8") = 100 m Ø 19 mm (3/4") = 80 m Ø 25 mm (1") = 50 m
max. 25 bar

Arbeitsdruck

Anschlussgewinde Zoll
Gewicht
Anschlussgewinde mm
Ausführung

3/4 ?
14 kg
19 mm
ALBA Star Serie II



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu