



Datenblatt

Sit-Right Rundholzgreifer DG26 - 1 Stk
max. Öffnungsweite 1350 mm, Traglast 1500 kg
Artikelnummer: 21011611



Beschreibung:

Beschreibung

Bei der Standard Greiferkonstruktion werden Materialien wie Weldox 700, Strenx 650 Mc und Strenx 700 Mc in SSAB-Qualität verwendet.

Mit diesen Materialien haben wir eine höhere Haltbarkeit und ein möglichst geringes Gewicht. Ein leichter Greifer lässt den Bagger oder die Forstmaschinen weniger verschleifen.

Alle Anschlüsse sind entsprechend der Standardbefestigung für Rotatoren aller Hersteller.

Außer den Modellen DG8, DG14, DG20 und DG22 haben alle anderen Modelle 2 Reaktionsstangen, die zu einer stabilen und symmetrischen Leistung des Greifers beitragen. Dadurch wird die Last auf dem Zylinder verteilt, was auf lange Sicht den Verschleiß des Greifers vermindert.

Ein kurzer Zylinderhub sorgt für schnelle Bewegungen beim Öffnen und Schließen des Greifers.

Technische Daten

Höhe voll geöffnet	655 mm
Maximale Öffnungsweite	1350 mm
Höhe voll geschlossen	500 mm
Minimaler Greifdurchmesser	100 mm
Länge geschlossen	800 mm
Greifvolumen	0,26 m ³
Breite unten	353 mm
Maximale Breite	440 mm

Gewicht	122 kg
Maximale Tragfähigkeit	1500 kg
Maximaler Arbeitsdruck	250 bar
Zylinderkraft	115,5 kN
Schließkraft der Zange	27,3 kN
Öffnungszeit bei 70 l/min	0,6 s
Schließzeit bei 70 l/min	0,98 s