Datenblatt

Kolbenkompressor WK 50/300 WL - 1 Stk
230V; Ansaugleistung 300l/min; 50l
Artikelnummer: 15031



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l
• Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
• Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
• Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l
• Rückschlagventil • Condor Druckschalter
• Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
• Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
• Manometer • Schwingungsdämpfer
bis 4 kW Motorleistung:
• 3 m Anschlußkabel mit Stecker
• Entlastungsventil

Ansaugleistung l/min 300
Liefermenge l/min (bei 7 bar) 210

Motorleistung kW 1,5
Nennspannung V/H 230/50
Verdichterdrehzahl min 1.350
max. Druck bar (ü) 10
Behälterinhalt l 50
Stufen 1
Gewicht kg 60
Maße l/b/h in mm 970/430/810

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	300
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	210
Motorleistung kW	1,5
Nennspannung V/H	230/50
Verdichterdrehzahl min	1.350
max. Druck bar (ü)	10
Behälterinhalt l	50
Stufen	1
Gewicht kg	60
Maße l/b/h in mm	970/430/810

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40
0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu