

Datenblatt

Satinierring LIPPRITE® D.150mm - 1 ST Bohrungs-D.20/14mm fein/4-lagig OSBORN

Artikelnummer: 4000842677





Beschreibung:

Satinierring LIPPRITE® D.150mm Bohrungs-D.20/14mm fein/4-lagig OSBORN · bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn · Einsatzgebiete: leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben · geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet · einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15 - 20 m/sek · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: fein / 4-lagig · max. Drehzahl: 4000min-1

Produktmerkmale:

Bohrungs-Ø max. Drehzahl Ausführung Scheiben-Ø 14 mm 4000 min-¹ fein / 4-lagig 150 mm



Konrad Hog Werkvertretungen GmbH Feldbergstraße 37 79822 Titisee-Neustadt 0 76 51 / 9 21 40 0 76 51 / 9 21 44 info@hoggmbh.de www.hoggmbh.eu