



Datenblatt

Werkstattkran KR-F50H Trgf.500kg - 1 ST

o.Ballastfüllung

Artikelnummer: 9112444578



Beschreibung:

Werkstattkran KR-F50H Trgf.500kg o.Ballastfüllung · kompakte Stahlbauweise mit aufgebautem Gegengewichts-Ballastbehälter · Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange · Hydraulikpumpe mit Handhebel und feinregulierbarem Ablassventil · Teleskopausle

Produktmerkmale:

Tragfähigkeit	500 kg
Fahrgestellbreite	810 mm
Fahrgestelllänge	1330 mm
Höhe Haken Ausleger ausgezogen	3200 mm
Rad-Ø	200 mm
Höhe Haken Ausleger eingeschoben	2400 mm
Hydraulikpumpe	einfach wirkend
Bauhöhe	1740 mm
Farbe	gelborange, RAL 2000
Gewicht ca. (ohne Ballast)	170 kg
Bereifung	Polyamid
Tragfähigkeit bei Auslegerausladung	500/830 kg/mm / 435/980 kg/mm / 370/1130 kg/mm / 330/1280 kg/mm / 300/1430 kg/mm / 275/1580 kg/mm / 250/1730 kg/mm