



Datenblatt

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® - 40 M / 40 MT

L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL

Artikelnummer: 4555777005



Beschreibung:

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL · knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung
Festigkeitsträger: synthetische Garne
Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig
Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund
Einsatzbereich: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. · Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 110mm · Gewicht: 0,49kg/m · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig

Produktmerkmale:

Biegeradius	110 mm
Rollenlänge	40 m
Schlauchlänge	40 m
Gewicht	490 g/m
Temperaturbereich	-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Länge	40 m
Innen-Ø (Zoll)	1 ?
Wandstärke	4,5 mm
Betriebsdruck	20 bar
Innen-Ø	25 mm

