



Datenblatt

PTFE Dichtband FRp L12m B12mm - 12 M / 1 ST

D0,1mm 60g/m² RI.ULITH

Artikelnummer: 4000352050



Beschreibung:

PTFE Dichtband FRp L12m B12mm D0,1mm 60g/m² RI.ULITH · zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt · Anwendungsbereich Überdruck Temperatur Gas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °C Trinkwasser bis 16 bar bis +95 °C Heißwasser bis 7 bar bis +125 °C Flüssiggas bis 20 bar · Weitere technische Eigenschaften Bandstärke: 60g/m² · passend für: Feingewinde Klasse F - DN 10 · Hülsenfarbe: gelb · Farbe: weiß · Kernfarbe: weiß · Zulassung: DVGW

Produktmerkmale:

Modell	FRp
Kernfarbe	weiß
Hülsenfarbe	gelb
Bandbreite	12 mm
Länge	12 m
Stärke	60 g/m ²
Breite	12 mm
Bandlänge	12 m
passend für	Feingewinde Klasse F - DN 10

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu