



Datenblatt

Drehmomentschlüssel DMUK - 1 ST
200 1/2 Zoll 40-200 Nm GEDORE
Artikelnummer: 4000821750



Beschreibung:

Drehmomentschlüssel DMUK 200 1/2 Zoll 40-200 Nm GEDORE · für den kontrollierten Schraubenanzug · integrierte Knarre· Arbeitsbereich verstellbar· robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen· fühl- und hörbares Auslösesignal· klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A*· Auslösegenauigkeit +/- 3 % vom eingestellten Skalenwert· ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe· Umschaltung zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft.· mit Mikrometerskala für Hauptskala N.m zur Einstellung von Skalenzwischenwerten· ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol· Möglichkeit der Schnellverstellung· gesichertes Verstell-JustiersystemAusführung:mit Hebelumschaltknarre für den kontrollierten Rechtsanzug* Mit einem rückführbaren Werkzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen

Produktmerkmale:

Skalenteilung	1 N.m
Arbeitsbereich	30 - 150 lbf.ft
Antriebsvierkant	1/2 ?
Arbeitsbereich N.m	40 - 200 N.m
Antriebsvierkant mm	12,5 mm
Gesamtlänge	529,0 mm

DIN
ISO

Maßhaltigkeit, Härte und maximales
Drehmoment Deutscher Industrie-
norm entsprechend.

12,50 mm

1/2"

