



# Datenblatt

Sicherheitsk.DN 7,4,Tülle - 1 ST  
Schlauchweite LW 13 RIEGLER  
Artikelnummer: 4588880194



## Beschreibung:

Sicherheitsk.DN 7,4,Tülle Schlauchweite LW 13 RIEGLER · Druckknopf-Ausführung · hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten · die Entlüftung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes · beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert · nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst · somit wird der berüchtigte "Peitschenhieffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen · die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414 · Weitere technische Eigenschaften Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und  $p = 1$  bar)l/min

## Produktmerkmale:

Gewinde	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Material	NBR
Durchfluss	1800 (bei 6 bar, montiertem Stecker und $p = 1$ bar) l/min
Anschlussart	Tülle
Mediumtemperatur	-20 bis +70 °C
Länge	85,5 mm
Gehäuse	Aluminium, eloxiert
Innenteile	Edelstahl 1.4404
Knopf und Ventil	Stahl gehärtet und verzinkt
SW	20 mm
Anschluss	LW 13
Umgebungstemperatur	-20 bis +70 °C
Betriebsdruck	max. 12 bar



# RIEGLER

**Druckluft, Ideen und mehr**