



Datenblatt

Kolbenkompressor WK 50/400 WL - 1 Stk

230V; Ansaugleistung 415l/min; 50l

Artikelnummer: 15041



Beschreibung:

Energiesparend durch Verwendung von IE2-Motoren
Geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl
Geräuscharmer Betrieb und hohe Laufruhe

Im unteren Bereich der Druckbehältergröße bis 200 Liter sind sie wahlweise in fahrbarer oder stationärer Ausführung lieferbar.

für fahrbare Ausführungen im Druckbehälterbereich von 50 - 200 l

- Rückschlagventil • Entlastungsventil • Manometer
- Sicherheitsventil • Condor Druckschalter • Schnellkupplung
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil • 3 m Anschlußkabel mit Stecker

für stationäre Kompressoren im Druckbehälterbereich von 50 - 500 l

- Rückschlagventil • Condor Druckschalter
- Sicherheitsventil • Kugelhahn 1/2"
- Motorschutzschalter • Kondensatablaßventil
- Manometer • Schwingungsdämpfer

bis 4 kW Motorleistung:

- 3 m Anschlußkabel mit Stecker
- Entlastungsventil

Ansaugleistung l/min 415

Liefermenge l/min (bei 7 bar) 290

Motorleistung kW 2,2
Nennspannung V/H 230/50
Verdichterrehzahl min 1.290
max. Druck bar (ü) 10
Behälterinhalt l 50
Stufen 1
Gewicht kg 64
Maße l/b/h in mm 970/430/830

Produktmerkmale:

Ansaugleistung l/min	415
Liefermenge l/min (bei 7 bar)	290
Motorleistung kW	2,2
Nennspannung V/H	230/50
Verdichterrehzahl min	1.290
max. Druck bar (ü)	10
Behälterinhalt l	50
Stufen	1
Gewicht kg	64
Maße l/b/h in mm	970/430/830