



Datenblatt

Druckluftschlauch PA 12 HIPHL - 25 M / 1 ST

ID 2mm AD 4mm L.25m natur RI.a 25m RIEGLER

Artikelnummer: 4588882236



Beschreibung:

Druckluftschlauch PA 12 HIPHL ID 2mm AD 4mm L.25m natur RI.a 25m RIEGLER · ausgezeichnete Schlag-

und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C · Temperaturbereich: -40 bis +80 °C · korrosionsfest und für ein breites Temperaturspektrum geeignet · niedrige Wasseraufnahme und eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte · beständig gegen: Fette, Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkalien und Salzlösungen · gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern · vakuumgeeignet bis 12 x 9 mm · VE = Rolle · Anwendungsbereiche: Druckluftleitungen (Niederdruckbereich), Hydraulikleitungen (Minihydraulik), Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02), Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme, Unterdruckleitungen und Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe · ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich · Weitere technische Eigenschaften Temperaturbereich: -40 bis +80°C · Aggregatzustand: Gasförmig

Produktmerkmale:

Rollenlänge	25 m
Temperaturbereich	-40 bis +80 °C
Farbe	natur
Betriebsdruck	44 bar
Innen-Ø	2 mm
Außen-Ø	4 mm

