



Datenblatt

Wendeschneidplatte DNMG 150608-F - 10 ST

PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT

Artikelnummer: 4000859271



Beschreibung:

Wendeschneidplatte DNMG 150608-F PMK30 Bearb.Schlicht PROMAT · zur Schlichtbearbeitung = F ·

Weitere technische Eigenschaften d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht · r: 0,8mm · d1: 5,16mm · s: 6,35mm · l: 15,5mm

Produktmerkmale:

Sorte	PMK30
Beschichtung	TiAlN-beschichtet
WSP	DNMG 1506
Vorschub max.	0,45 mm/U in Stahl, 0,34 mm/U in Stahl, 0,45 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,27 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
Vc max.	250 m/min in Stahl, 150 m/min in Stahl, 235 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 75 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Vc min.	185 m/min in Stahl, 110 m/min in Stahl, 175 m/min in Stahl, - m/min in Stahl, 35 m/min in Stahl, - m/min in Stahl
Schnitttiefe max.	3 mm in Stahl, 2,3 mm in Stahl, 3 mm in Stahl, - mm in Stahl, 1,8 mm in Stahl, - mm in Stahl
Schnitttiefe min.	0,8 mm in Stahl, 0,8 mm in Stahl, 0,8 mm in Stahl, - mm in Stahl, 0,8 mm in Stahl, - mm in Stahl
Vorschub min.	0,15 mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl, 0,15 mm/U in Stahl, - mm/U in Stahl
ISO-Bezeichnung	DNMG 150608-F

