



Datenblatt

Dieseltank mobiFITT - 1 Stk
125 l - 12V - Digitalzähler
Artikelnummer: 26455



Beschreibung:

Ideal zur beliebigen Betankung von Nutzfahrzeugen; landwirtschaftlichen Fahrzeugen; Baustellenfahrzeugen und Maschinen.

Optimal geeignet für den Transport in Kombifahrzeugen oder auf Kleinlastwagen oder Pick-up's.

Spezifikation Pumpe:

- 4 m Kabel mit Batterieklemmen
- Förderschlauch 4 m; G 1" a
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung; mit Drehgelenk; G1" i
- Saugschlauch und Saugrohr mit Fußventil

Spezifikation Tank:

- Einwandiger Transporttank (7 mm Wandstärke) mit Präzisions-Füllstandsanzeige und ADR-Zulassung für Tank und Pumpe.

- Schutzhaube; gewölbt für ein zuverlässiges Abfließen von Regenwasser; regensicher durch integrierte

Ablaufrinnen

- Kranbar mittels handelsüblicher Schäkel nach DIN – unterfahrbar mit allen marktüblichen Gabelstaplern
- Schlagfeste und bruch sichere Konstruktion für den robusten Gebrauch - diffusionsdicht und UV-stabil
- Bruch sicher bis -15°C und 2 bar – verschließbar mittels Tankschloss
- Flüssigkeitsdichtes Entlüftungsventil (doppelter Federmechanismus)
- Befüllung: G 2" Füllstutzen mit auslaufsicherem Bajonettverschluss

Produktmerkmale:

Tank	mobiFITT
Inhalt Tank	125 L
Maße LxBxH	1002 x 654 x 369 mm
Leergewicht	23 kg

Material Tank
Pumpe
Fabrikat
Anschlusskabel Länge
Bauart Pumpe
Förderleistung bei freiem Auslauf
Förderdruck
Fördermedien
Motordaten
Spannung
Stromaufnahme
Sicherung
Schutzart
Einbauzähler, digital
Temperaturbereich
Anzeige

LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)
:
FMT Swiss AG
3 m
Flügelzellenpumpe, selbstansaugend
35 l/min
1,6 bar
Heizöl und Dieselmotoren
:
12 V DC
18 A
25 A Stecksicherung
IP 54
:
-10 +60 °C
4-stellig, mit 2 Dezimalstellen

